

POWERMAX

Sanitario de dos piezas - Taza Alongada

Ideal para espacios institucionales gracias a su tecnología TurboFlush y diseño antivandálico que garantiza una descarga eficiente en cada uso.

- Consumo de agua de **3.8 Litros por descarga (1.0 galón por descarga)**.
- Capacidad de evacuación de sólidos de **1000 gramos**.
- Tiempo de descarga **4 seg.** / en tan solo **30 seg.** se puede utilizar la siguiente descarga
- Asiento de cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.
- Sifón esmaltado que evita la devolución de malos olores y posibles taponamientos.
- Aplica para proyectos **LEED**.

Tecnología

TurboFlush

Máxima potencia, Máximo ahorro



REFERENCIA:

O20801001

COLOR:

100 Blanco

PRODUCTO EMPACADO

Dimensiones de empaçado (Largo x Ancho x Alto)	736 x 396 x 723 mm aprox. 29 x 15-9/16 x 28-7/16 plg aprox.
Peso bruto	39 kg / 85.9 lb aprox.
Volumen	0.21 m ³ / 7.44 ft ³

INFORMACIÓN TÉCNICA

Uso	Institucional / Residencial
Material	Porcelana Vítrea
Acabado	Brillante
Dimensiones generales (Largo x Ancho x Alto)	729 x 386 x 714 mm aprox. 28-11/16 x 15-3/16 x 28-1/8 plg aprox.
Consumo de agua	3.8 Lpf / 1.0 gpf
Presión de agua	25 - 80 PSI / 1.72 - 5.52 Bar
Capacidad de descarga	1000 gr
Sistema de descarga	Presión asistida (Flushmate)
Espejo de agua	174 x 209 mm / 6-7/8 x 8-1/4 plg
Altura de sello	55 mm / 2 plg
Diámetro del sifón	50.8 mm / 2 plg
Tipo de sifón	Expuesto
Medida de instalación	305 mm / 12 plg
Peso Neto	36.8 kg / 81.1 lb aprox.
Tipo de accionamiento	Botón PUSH
Tipo de asiento	Cierre lento
Válvula de llenado	Integrado al sistema Flushmate
Válvula de descarga	Integrado al sistema Flushmate

REPUESTOS

Asiento: 609471001 Asiento Cresceto CS Alongado

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza profunda del producto se haga **únicamente** con agua y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio. Dicha limpieza se recomienda **2 veces a la semana**, y en zonas costeras **a diario** por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.



Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en: **LEED, CASA COLOMBIA y EDGE.**

POWERMAX

Sanitario de dos piezas - Taza Alongada


Modelo: 2080
NOM
 NOM-009 Conagua - 2001
 Grado de calidad "A"



PLANOS TÉCNICOS*

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm



IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraídos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	Contenido	Proceso
Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89,5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)	4%	Fabricado
Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra)		Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto		
Esmalte (Sabaneta - Ant.)	6.5%	Fabricado

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.



12% Planta Girardota



17% Planta Madrid

MATERIAL DE EMPAQUE



Fibra virgen: **70%**

Reciclado: **30%**

LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA

Referencia	Consumo de agua	Línea Base EDGE	Línea Base LEED V.4	Reducción vs. Línea Base EDGE*	Reducción vs. Línea Base LEED V.4**
Powermax	3.8 Lpf 1.0 gpf	6.0 Lpf 1.6 gpf	6.0 Lpf 1.6 gpf	36.7%	36.7%

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un ahorro del 25% de agua, el prerrequisito es 20%.



"Los productos sanitarios están elaborados con materiales y componentes que no son considerados como peligrosos. La **china vitrificada (Cerámica Vitrea)** se componen en su totalidad de materiales inertes que son **compuestos inorgánicos**. Las griferías y asientos sanitarios son elaborados de materiales plásticos como Polipropileno que es reciclable. El flapper es elaborado en PVC el cual, si bien no es reciclable, no es considerado peligroso. Los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos No peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad"

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521
 El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391
 Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202
contacto_ca@corona.co.com

MÉXICO: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

